CE 15

Mortier d'enduit de parement CR de catégorie CS IV
Norme de référence : EN 998-1
N° DoP : 0179-2013
PRB S.A. - ue de la Tour - CS 10018
85150 LA MOTHE ACHARD - FRANCE

Réaction au feu : A1
Absorption d'eau : W1
Perméabilité à la vapeur d'eau μ : μ ≤ 35
Adhérence / Rupt : ≥ 0,2 N/mm² / A ou B ou C
Conductivité thermique (λ 10, sec) : 0,93 W/mK (valeur tabulée)
Durabilité : PND
Substances dangereuses : voir FDS

qr459

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Tyrolien décoration façade
Contient du ciment et de la chaux

Danger
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Précaution
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P261 Eviter de respirer les poussières.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P315 Consulter immédiatement un médecin.
P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P501 Eliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets, conformément à la réglementation locale/nationale.

DANGER

PRB S.A. - Rue de la Tour - CS 10018
85150 LA MOTHE ACHARD - FRANCE
Tél. : 02 51 98 10 10
Fax : 02 51 98 10 11

PRB
Produits de Revêtement du Bâtiment

Tyrolien décoration façade

QUALITÉ PRO CLASSE CS IV EN 998-1 Type CR

PRB

Tyrolien décoration façade

MURS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS

IDÉAL POUR :

Application sur corps d'enduit d'épaisseur minimum de 12 mm

Épaisseur finie 5 à 7 mm
SUR SOUS ENDUIT

APPLICATION EN 2 COUCHES CROISÉES

25 Pierre

25 kg
5m² ENVIRON

FINITIONS : "MOUCHETIS" RUSTIQUES ET ÉCRASÉES EN 3 À 5 MM D'ÉPAISSEUR

Fabrication Française

3 535275 465119

Tyrolien décoration façade

25 kg

Domaine d'emploi

Murs intérieur et extérieur

Enduit de façade de décoration, teinté dans la masse, à base de liants hydrauliques, spécifique pour une application à la tyrolienne, afin d'obtenir des finitions « Mouchetis » (brut ou écrasé).

• QUALITÉS
– Facilité d'emploi avec la tyrolienne.
– Décoratif.
– Prêt à être mouillé.
– Qualité constante contrôlée en usine.
– Teinté masse, il existe en plusieurs coloris.

• SUPPORTS ADMISSIBLES
Murs intérieurs et extérieurs :
– Sous enduit.
– Maçonneries de parpaings ou briques, recouvertes d'un sous-enduit de façade.
– Béton coffré…

• SUPPORTS INTERDITS
– Plâtre.
– Béton cellulaire.

Mise en œuvre

• PRÉPARATION DES SUPPORTS
– Les supports doivent être propres et sains.
– Humidifier les supports la veille et le jour même, lors de vent sec ou de forte chaleur.
– Sur maçonnerie (parpaings, briques, pierres…) recouvrir d'un sous-enduit taloché et non lissé, en 2 couches.
– Attendre de 4 à 7 jours pour réaliser le tyrolien.

6,5 à 7,5 LITRES

• MÉLANGE
– Dans un récipient propre verser 6,5 à 7,5 litres environ d'eau claire et ajouter progressivement la poudre en agitant (sac de 25 kg complet).
– Le gâchage se fera de préférence avec un malaxeur (perceuse) à vitesse lente, éventuellement manuel, de façon à obtenir un mélange homogène.
– Temps de malaxage : 3 à 5 mn.
– Temps d'utilisation de la gâchée : 2 h environ.

• APPLICATION
– Remplir la tyrolienne avec le mélange.
– Projeter la 1ère passe perpendiculairement au mur.
– Laisser « tirer » cette 1ère passe.
– Projeter la 2ème passe en biais par rapport au mur.
– Laisser « tirer » cette 2ème passe.
– Projeter la 3ème passe en biais de l'autre côté.

Mouchetis écrasé

• FINITIONS
– « Mouchetis brut », laisser l'aspect fini après la 3ème passe.
– « Mouchetis écrasé », écraser la tête du grain avec une taloche dès la projection de la 3ème passe.
– 1 ou 2 jours après, humidifier la surface de l'enduit.

• CONSOMMATION
– 9 à 12,5 kg/m² environ pour 5 à 7 mn d'épaisseur.

Conditions d'application

NE PAS APPLIQUER SUR SUPPORTS
Trempés ou sous pluie battante et par vent fort — chaud ou en plein soleil — gelés ou en cours de dégel

+35°C / + 8°C — Température d'application

Recommandations

CONSULTER AVANT UTILISATION
Fiche Technique — Fiche de données et de sécurité — DTU / CPT Mise en œuvre en vigueur
Accéder aux informations en flashant le QR CODE.
DTU : Document Technique Unifié
CPT : Cahier de Prescription Technique

Nettoyage des outils avant séchage

Outils

• Mélange
Seau — Malaxeur

• Application
Tyrolienne

• Finitions
Taloche — Lisseuse

Dosage en eau

6,5 à 7,5 LITRES + 25 kg

Caractéristiques

3 à 5 min — Temps de malaxage
2 h — Temps d'utilisation de la gâchée

Conservation

Période et conditions de stockage (2003/53/CE)

12 mois

à partir de la date de fabrication mentionnée sur l'emballage, sous réserve de conservation des sacs dans les conditions suivantes :
Sacs fermés sous housse plastique, sans contact avec le sol, dans un endroit sec et protégé des courants d'air
N.B : tout sac entamé doit être soigneusement refermé et utilisé rapidement, sous peine de voir le produit perdre ses propriétés.

UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS PROFESSIONNELS

PRB – Rue de la Tour – CS 10018 – 85150 La Mothe-Achard – ***www.prb.fr***

3 535275 465119

Tyrolien décoration façade

25 Pierre

PRB
Produits de Revêtement du Bâtiment

5MANSTY25PIU6

3 535275 465119